

Cod: 60305 / Grigio

TIPOLOGIA

Malta cementizia autolivellante a basso spessore idonea per livellare massetti cementizi irregolari. È consigliata per interni e risulta essere un supporto idoneo per incollaggio di piastrelle di qualsiasi tipo. Lo spessore di applicazione deve essere compreso tra 2 e 10 mm.

PREPARAZIONE

I supporti da ricoprire con questo prodotto devono essere coerenti, privi di efflorescenze, oli o grassi. Predisporre delle fasce di contenimento del getto nel perimetro della zona di applicazione.

POSA IN OPERA

Versare lentamente il contenuto del sacco in un recipiente contenente circa 7 litri di acqua pulita e mescolando con trapano a frusta a basso numero di giri, cercando di evitare la formazione di bolle. Ottenuto un impasto fluido e privo di grumi versare il prodotto nella zona di applicazione. Prima dell'applicazione è necessario inumidire il supporto. In caso di supporti particolarmente assorbenti si consiglia il trattamento con apposito primer SG1 o Aggrappante per la stabilizzazione del sottofondo. In fase di applicazione è necessario l'impiego di un rullo frangibolle.

Colore:	Grigio
Granulometria:	< 500 µm
Acqua d'impasto:	28% circa
Tempo di lavorabilità:	15 minuti circa
Consumo:	1.6 Kg/m ² circa per cm di spessore
Pedonabilità:	48 ore
Attesa per l'incollaggio:	4 giorni

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori e delle condizioni climatiche).

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1600.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Lisciatura autolivellante per interni di sottofondi cementizi e solette in calcestruzzo mediante applicazione di premiscelato cementizio autolivellante, tipo LIVELLINA della **Innovazioni Group Srl**, costituito da cemento grigio, sabbie silicee selezionate e additivi vari. I supporti dovranno essere coerenti e mediamente assorbenti. Supporti troppo assorbenti dovranno essere preventivamente trattati con apposito primer. Il prodotto dovrà essere impastato con sola acqua e applicato con l'aiuto di una spatola metallica e di un rullo frangibolle.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.